

Wytyczne przygotowania projektu do druku.

Przyjmujemy pliki przygotowanie na platformach PC lub Mac.
Pliki prosimy zapisywać w poniższych formatach:

Adobe Illustrator CS6
Adobe Acrobat CS6
Adobe Photoshop CS6
Corel Draw X5
Microsoft Word
Microsoft Excel



W dostarczonych plikach wykonujemy niezbędne modyfikacje aby poprawnie przygotować pracę do druku w danej technice.

Ogólne informacje dotyczące plików:

1. Przestrzeń kolorów CMYK, PANTONE
2. Teksty zamienione na krzywe
3. Jeżeli będą konieczne zmiany tekstowe prosimy o załączenie użytych w dokumencie czcionek.
4. Prosimy o załączenie PLIKÓW POGLĄDOWYCH PDF lub JPG z poprawnym widokiem pracy celem weryfikacji poprawności wzoru.
5. Pliki PDF w formacie najwyższej rozdzielczości z tekstami zamienionymi na krzywe.

Osadzenie projektu w wykrojniku:

1. Minimalna odległość elementów graficznych od krawędzi (ilustracje, teksty) – 1,5mm zalecane 2mm.
2. W przypadku występowania obramowania etykiety jego szerokość minimum 3mm.
3. Spad minimum 3mm

Wielkość tekstów i linii:

1. Czcionka POZYTYW: **3 pkt.**
2. Czcionka W KONTRZE: **4 pkt.**
3. Grubość linii POZYTYW: **0,1 mm**
4. Grubość linii NEGATYW: **0,2 mm**

Bitmapy:

Jeśli projekt graficzny zawiera kombinację mapy bitowej i obrazu wektorowego, konieczne jest dodanie bitmap oddzielnie (minimalna rozdzielczość wynosi 300dpi, standard wynosi 400dpi).

Formaty: TIFF, PSD, EPS

Minimalna rozdzielczość 300 dpi zalecane 400 dpi

W przypadku projektów które mają być drukowane na materiałach transparentnych lub np. srebrnych prosimy o zaznaczenie miejsc na biały poddruk.

Dla uzyskania jak najlepszej zgodności kolorystycznej z oczekiwaniami Klienta prosimy o przesłanie wzoru kolorystycznego. Na życzenie wykonujemy PROOF CYFROWY.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.



ul. Ustronna 7, 62-006 Janikowo, tel./fax (061) 872 45 61, 872 45 62, poczta@ekorol.info